

附件

3. 分项报价表

采购项目名称: 广东省四会监狱教育中心设施设备采购

采购编号: GZQS1801HC11014Z

[货币单位: 人民币元]

序号	货物名称	型号规格	品牌产地	制造商	数量	单位	单价	其他费用	总价	备注
一、智能录播教室										
1	智慧教育录播主机	型号: NP-EX1095 规格: 1. 支持 6 路 3G-SDI/HD-SDI/SDI 输入, 支持最终信号直接输出 2. 支持 SDI 内嵌音频输入、支持立体声音频输入输出 3. 系统性能: 1) CPU 不低于英特尔酷睿 i7 七代处理器; 2) 为提高系统运行速度, 系统硬盘应采用固态硬盘, 容量不低于 120G; 3) 内存不低于 16G; 4) 专业级独立图形显卡, 显存不低于 2G; 5) 数据存储 4T; 6) 具有千兆以上以太网接口、USB 3.0x4 以上	盈可视/中国	广州/盈可视	1	台	7500		7500	
2	智慧教育跟踪软件	型号: V1.0	盈可视/中国	广州/盈可视	1	套	55000		55000	
3	高清云台一体机	型号: HD30N 规格: 1. 图像传感器: 1/2.8 英寸 CMOS, 214 万像素, 2. 焦距: 4.7mm - 94.0mm, 光圈: F1.6 - F3.5, 光学变焦: 20 倍, 3. 数字变焦: 12 倍, 4. 最小工作距离: 10mm - 1.000mm, 5. 视场角: 59.5° - 2.9°, 6. 最低照度: 0.5Lux(彩色),	盈可视/中国	广州/盈可视	4	台	7500		30000	

		<p>0. 1Lux(黑白); 6. 快门速度: 1/1 - 1/10.000 秒 ;</p> <p>7. 数字降噪: 2D / 3D ;</p> <p>8. S/N 信噪比: ≥ 50dB ;</p> <p>9. 云台参数: 水平范围: $-170^{\circ} \sim +170^{\circ}$, 垂直范围: $-30^{\circ} \sim +90^{\circ}$; 10. 水平转动速度: $0.1^{\circ} \sim 120^{\circ}$ /秒 ; 11. 垂直转动速度: $0.1^{\circ} \sim 90^{\circ}$ /秒 ; 12. 预置点个数: 256 ; 13. 网络参数: 最大图像尺寸: 1920×1080@60fps 以上, 视频格式: 1080P/60、1080I/60、1080P/30、720P/60、1080P/50、1080I/50、1080P/25、720P/50, 视频压缩: H.265、H.264 , 网络协议: HTTP、RTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF; 14. 视频参数: 网络接口: 100M 自适应以太网接口 (RJ45), 可选配 POE, 视频输出: HDMI 接口、3G-SDI 接口、USB 接口 , 音频接口: LINE IN、LINE OUT, 控制接口: RS-232IN、RS-232OUT、RS-485 , 红外信号透传输出 1 路红外信号透传输出接口</p>							
4	半球摄像机	<p>型号: IPC-L302-IR</p> <p>规格: 200 万 (1920x1080) CMOS 图像传感器, 支持输出 200 万 (1920x1080) 30fps, 镜头焦距为 3.6mm, 采用 H.264 High profile 编码, 支持 DC12V 或者 POE 供电方式, 10/100M 以太网口。标配含 12V 直流电源。</p>	大华/中国	大华股份	4	台	1650		6600
5	智能混音器	<p>型号: D8</p> <p>规格: 1. 频率响应: 20Hz~20KHz; 噪声电压: 线路输出: ≤ 0.2mV, 信噪比: 85db,</p>	盈可视/中国	广州/盈可视	1	台	2850		2850

		最大增益：58db，失真度 ≤0.4，幻想供电：48v。								
6	吊麦	型号：EC100 规格：超心型指向话筒，频率响应：40Hz-20KHz，灵敏度 3.0mV/Pa，阻抗 350 欧，信噪比 70dB，48V 幻象供电。	盈可视/中国	广州/盈可视	6	只	1380		8280	
7	无线话筒组件	型号：NK-100 规格：1. 射频输出功率：高输出 30mW，低输出 10mW (于 50Ω，可切换)；2. 镜频抑制：60 dB 正常、55 dB 最小；3. 灵敏度：20 dB μV 于信噪比 60dB(50Ω 终端)；4. 平衡：+9 dBV (XLRM 卡农公座)；平衡：+4 dBV (6.3mm 插座)；5. 输入衰减：0/-12 dB 两段选择；天线输入：BNC 型，50Ω；每端子偏压电压：12V 直流，60mA；供电：直流 12-18V，500mA，提供电源适配器；	盈可视/中国	广州/盈可视	1	副	2450		2450	
8	无线领夹话筒	型号：NK-101 规格：具有更宽的带宽，达到 72MHz；	盈可视/中国	广州/盈可视	1	套	2380		2380	
9	功放	型号：PA-1000 规格：参数：功率 2×220W，频率响应：35Hz-20KHz，信噪比：95dB，输入灵敏度 0.15V，总谐波失真 ≤ 0.05%，输入阻抗 47KΩ。	盈可视/中国	广州/盈可视	1	台	4250		4250	
10	音箱	型号：NS-300 规格：1. 低音 120 双磁 35 芯，70 磁猫眼高音；2. 频响：45Hz-18KHz；3. 额定功率：200W；4. 阻抗：8Ω；5. 灵敏度：90dB。最大声压：120dB；	盈可视/中国	广州/盈可视	4	只	2500		10000	
11	录播中控系统	型号：IPCS-0810 规格：集成了 4 路电源管理、4×2 视音频矩阵、6 路红外遥控、3×2VGA 矩阵、2 路	盈可视/中国	广州/盈可视	1	台	2975		2975	

		麦克风输入、2路数控调音、1路可编程RS232控制口、4个外接模块级联串口，1个RJ45百兆网口。								
12	录播中控面板	型号：N9-Touch 规格：中控配备开/关机、启动/停止录播、VGA锁定/解锁、录播模式选择、全自动/半自动/全手动切换按键，一键式触摸录播控制；	盈可视/中国	广州/盈可视	1	台	4350		4350	
13	专业服务器机柜	型号：G26622 规格：1.类型：网络机柜； 2.容量：22U； 3.标准：19英寸国际标准； 4.门及门锁：前门：钢化玻璃前门，带锁；后门：全封闭后门；侧门：全钢侧门，可快速装卸。 5.高度：1200mm；宽度：600mm；深度：600mm；	图腾/深圳	深圳/图腾	1	台	2780		2780	
14	液晶显示器	型号：T24M4 规格：1920×1080分辨率，VGA/DVI接口。	TCL/惠州	TCL/中国	2	台	2400		4800	
15	千兆交换机	型号：TL-SG1016T 规格：背板带宽：48；包转发率：35.7；接口类型：24个10/100/1000M自适应以太网端口；接口数目：24口；传输速率：10M/100M/1000Mbps；	TP-LINK/中国	普联/中国	1	台	2850		2850	
16	专业导播控制台	型号：KB001 规格：控制接口RS232/USB，控制协议VISCA，波特率9600，摄像机通道支持8路，三色发光机械按键，电源DC12v(±10%)，功率<2w，工作温度0℃~40℃，存储温度-20℃~+40℃，相对湿度≤90(无冷凝)。	盈可视/中国	广州/盈可视	1	台	5768		5768	
17	转换盒	型号：HTS(HDMI to SDI) 规格：便携式HDMI转3G/HD/SD-SDI；	漳州/视瑞特	漳州/视瑞特	1	台	800		800	

		<p>2. 1路HDMI输入, 2路SDI输出;</p> <p>3. 支持HDMI音频嵌入SDI输出;</p> <p>4. 支持1路模拟音频输入嵌入SDI输出;</p> <p>5. 电源/输入/输出状态指示灯;</p> <p>6. 6-18V圆型口DC电源输入;</p> <p>7. 压铸工艺铝合金外壳;</p> <p>8. 底部螺纹孔安装。</p>							
18	交互式智能平板	<p>型号: SCT-L86V</p> <p>规格: 1、显示类型: LED背光源, 有效显示尺寸86英寸</p> <p>2、图像物理分辨率: 3840*2160 4K屏</p> <p>3、图像模式: 16:9</p> <p>4、可视角度: 水平、垂直$\geq 178^\circ$</p> <p>5、亮度: $\geq 500\text{cd/m}^2$</p> <p>6、对比度: $\geq 5000:1$</p> <p>7、音频功率: 功率$\geq 2 \times 15\text{W}$, 喇叭口前置</p> <p>8、电源要求: AC 100~240V (50/60赫兹)宽电压输入。</p> <p>9、存储湿度: $-10 \sim +60^\circ\text{C}$</p> <p>10、使用温度: $0 \sim +40^\circ\text{C}$</p> <p>11、功耗: 待机功耗$\leq 0.5\text{W}$; 整机功耗$\leq 350\text{W}$</p>	中电/中国	深圳/中电	1	台	28000	28000	
19	互动同步显示设备	<p>型号: R001</p> <p>规格: 2. 支持windows和mac对接收盒子的即插即用传输。windows支持win7及以上操作系统, MAC支持10.10及以上操作系统。</p> <p>3. 支持Android和iOS手机对盒子的投屏, 包括图片, 视频与文档。且要求与盒子硬件提供商为同一品牌。支持airplay镜像功能支持iOS10以上及OSX10.10及</p>	宝疆/深圳	深圳/宝疆	1	台	3800	3800	

		以上。4. 投屏支持分辨率最高可达 1080P，帧率可达 30 帧/秒，支持对 4: 3 投影机的全屏输出，不留黑边。								
20	推拉黑板	国标	国标/ 中国	国标/ 中国	1	套	2670		2670	
21	录播显示器	型号: ADHT-24 规格: . 屏幕尺寸: 24" 屏 显比例: 16:10 分辨率: 1920×1080 色彩:16.7M 视角:178° H×178° V 亮 度 :250cd/ m ² 对比度: 1000:1; 2. 采用 3D LUT 色彩校正技 术进行出厂校正, 自动识 别 2 路 3G/HD/SD-SDI 输入, 并支持 4:4:4 SMPTE425-AB 信号, 双路环通输出, 支持 嵌 入 音 频 , 1 路 DVI/HDMI/VGA 输入, 1 路复 合输入或 1 路 YC 输入或 1 路 YUV 的输入(带环出), 内 置扬声器、模拟立体声输 入、解嵌音频输出;	三星/ 中国	三星/ 中国	1	台	3800		3800	
22	教师办公 机	型号: 510A-15 规格: 1. 芯片组: Intel Q75 芯片组; 2. 处理器: 相当或优于 Intel Core i3-3220 (3.3GHz/3M); 3. 内存: ≥ 4GB (1x4GB DDR3-1333); 4. 硬盘: ≥500GB; 5. 光驱: SuperMulti, 双层 DVD 刻录机; 6. 显卡: 集成显卡, VGA+DP 接口, 双屏显示; 7. 声卡: 集成高清声卡; 8. 网卡: Intel 82579 千兆 以太网; 9. 机箱类型: 立式机箱; 10. 电源: 320W; 11. 原厂标准 PS/2 鼠标、键	联想/ 中国	联想/ 中国	1	套	4850		4850	

		盘; 12. ≥19"宽屏 LED 背光液晶, VGA/DVI 双接口。								
23	多媒体讲台	国标			1	套	4250		4250	
24	课桌椅	国标			20	套	850		17000	
25	信号返送屏	型号: 50L2 规格: 屏幕尺寸, 50 英寸、分辨率, 4K 电视	TCL/ 惠州	TCL/中 国	3	台	4250		12750	
26	视音频网络线材辅料	国标			1	批	1200		1200	
27	智能录播教室改造	人工			1	项	5000		5000	
28	系统软件定制研发集成培训	人工			1	项	23000		23000	
29	天花安装基层	人工			72	m ²	200		14400	
30	穿孔吸音铝扣板吊顶安装	国标			72	m ²	185		13320	
31	蓝布轨道盒	国标			3.5	m	120		420	
32	木结构舞台基层制作	人工			4.8	m ²	500		2400	
33	双层 15 厘夹板基层	国标			4.8	m ²	96		460.8	
34	2.0mmPVC 仿木纹耐磨地板+界面剂面层保养	国标			4.8	m ²	110		528	
35	地面成品保护	国标			72	m ²	75		5400	
36	聚酯纤维吸声板	国标			112.5	m ²	360		40500	
37	专业影视抠像蓝布	国标			11.52	m ²	300		3456	
38	高分子成品踢脚线	国标			34	m	65		2210	
39	隔声门	国标			1	套	3750		3750	

40	专业隔声 框架制作	国标			10. 2	m	500		5100	
41	门套	国标			20. 4	m	160		3264	
42	隔声门扇	国标			3.7 8	m ²	900		3402	
43	专业隔声 锁	国标			2	套	300		600	
44	定制专业 隔声门槛	国标			2	套	500		1000	
45	五金 构 件	国标			2	套	500		1000	
46	普通电气 照明、普 通电气插 座	国标			72	m ²	125		9000	
47	应急照明 灯	国标			2	套	85		170	
48	安全出口 灯	国标			2	套	85		170	
49	正在录制 灯	国标			2	套	165		330	
50	拆除原有 门	人工			1	项	500		500	
51	120 多阻 尼轻质隔 声墙封窗	国标			18	m ²	50		900	
52	材料运输 及搬运	人工			1	项	3000		3000	
53	施工用脚 手架（6M 以下）	人工			72	m ²	30		2160	
	二、多媒体教室设备								0	
1	交互式智 能平板	型号：SCT-L86V 规格：1、显示类型：LED 背光源，有效显示尺寸 86 英寸 2、图像物理分辨率： 3840*2160 4K 屏 3、图像模式：16:9 4、可视角度：水平、垂直 ≥178° 5、亮度：≥500cd/m ²	中电/ 中国	深圳/ 中电	4	台	2800 0		112000	

		6、对比度： $\geq 5000:1$ 7、音频功率：功率 $\geq 2 \times 15W$ ，喇叭口前置 8、电源要求：AC 100~240V（50/60 赫兹）宽电压输入。 9、存储湿度： $-10^{\sim}+60^{\circ}C$ 10、使用温度： $0^{\sim}+40^{\circ}C$ 11、功耗：待机功耗 $\leq 0.5W$ ；整机功耗 $\leq 350W$								
2	多媒体讲台	国标			4	套	4250		17000	
3	讲台基座	国标			4	套	650		2600	
4	后级放大器	型号：HT-K2000 规格：1、输出功率： $300W \times 2$ 8ohm, $480W \times 2$ 4ohm 2、频率范围： $20Hz-20KHz$ （ $\pm 0.5dB$, 1Vrms 输入信号，1% 输出功率） 3、信噪比(A 计权)： $\geq 100dB$ 4、输入灵敏度： $0.64V$ 5、总谐波失真： $\leq 0.05\%$ 6、输入阻抗： $20K \Omega$ （平衡输入，立体声模式）/ $100K \Omega$ （平衡输入，并联模式） 7、交流保险： $10A$ 8、净重： $17KG$	航天广电/江西南昌	南昌/航天广信	4	台	3250		13000	
5	教室音箱	型号：HT-F10 规格：频率范围： $57HZ-18KHZ$ 单元配置；LF: $10'' \times 1$ HF: $1.5'' \times 1$ 阻抗： 8Ω 灵敏度： $95DB$ 额定功率； $200W$ 峰值功率； $800W$ 最大声压； $124DB$ 分频模式；Mode 内置分频 吊装/安装；多点吊挂/支架（可旋转调整）表面处理；黑色催化聚亚安酯漆 净重； $15KG$ 外型尺寸； $351L \times 320D \times 533H$	航天广电/江西南昌	南昌/航天广信	8	只	425		3400	

6	领夹无线咪	型号: HT-8112U-LJ 规格: 频率范围:600-900MHZ 最大频道数: 300 频带宽度:50MHz 接收灵敏度:-105 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 音频输出电平:8dBu max 电源要求:12-16V 直流, 电流 500MA, 由外接电源供电 手持式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHz 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2节AA型碱	航天广电/江西南昌	南昌/航天广信	4	套	850	3400
7	专业效果处理器	型号:HT-X5 规格:话筒输入灵敏度:8MV, 音乐输入灵敏度:200MV 频率响应(话筒):80Hz-12KHz +0/-1DB 频率响应(音乐):20Hz-20KHz +0/-0.5DB 效果回响范围:0-196MS 超低扫频:50-250Hz	航天广电/江西南昌	南昌/航天广信	4	台	5500	22000
8	音箱线	秋叶原	深圳/秋叶原	深圳/秋叶原	4	套	100	400
9	系统软件定制研发集成培训	人工			1	项	5000	5000
10	落地扇	国标	中国/广州	美的/中国	10	台	250	2500
11	天花安装基层	人工			288	m ²	100	28800
12	穿孔铝扣板吊顶安装	人工			288	m ²	120	34560
13	教室木门	国标			16.8	m ²	200	3360
14	门头梁制	人工			8	条	80	640

	安									
15	换水龙头	人工			8	只	80		640	
16	换蹲厕水箱	人工			5	只	150		750	
17	换水管	人工			35	m	15		525	
18	门锁	国标			6	只	300		1800	
19	楼梯防护网	国标			7.2 8	m ²	220		1601.6	
20	走廊入口门	国标			11. 236	m ²	150		1685.4	
21	楼梯门	国标			17. 085	m ²	150		2562.75	
22	走廊玻璃门	国标			3.2 4	m ²	250		810	
23	厕所门	国标			3.3 6	m ²	100		336	
24	拆门	人工			13	只	100		1300	
25	防盗网刷漆	人工			140 .8	m ²	50		7040	
26	移动摄像头	人工			1	项	2500		2500	
27	窗帘	国标			134 .4	m ²	120		16128	
28	清理垃圾	人工			1	项	2500		2500	
29	清理部分墙体等	人工			1	项	2500		2500	